

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV

KRAV PÅ UNDERLAG:

Enligt Hus AMA kapitel JSE

MATERIALKRAV:

Tätskiktsmatta YEP 5200 och YEP 6500 enligt Hus AMA kap JSE.1 tab. JSE.1/1 samt JSE.1/2

Tätskiktsmatta YEP 2500 enligt Hus AMA kap JS tab. JS/1

Asfaltmastix BPM 93 enligt Hus AMA kap JSE.2

Gjutasfalt BINAB PGJA enligt Hus AMA kap MHF.1

ALLMÄNT:

Asfaltmastix BPM 93 läggs i tjocklek 8-12mm med ett snitt på 10mm.

Asfaltmastix BPM 93 klassas som rotsäker.

Gjutasfalt BINAB PGJA rekommenderas att läggas i minsta tjocklek 25mm på trafikerbara ytor.

Dock kan BINAB PGJA läggas mellan 25-50mm efter kundens behov.



BINAB TÄTSKIKT
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV

DATUM	REV. DATUM	RITAD/KONSTR.	SKALA	RITNING NR:	REV.
2017.11.22	-----	JS/JN	---	BT-01	-